

Každé vozidlo klade na výkonnost baterie jiné nároky. Proto jsou výkonnostní charakteristiky baterií Promotive trio rozmanité.

VARTA Promotive Silver VARTA Promotive Blue VARTA Promotive Black

Technologie	Calcium-Silver	Calcium-Silver	Hybridní
Specifikace	SHD	HD	Odolná proti vibra
Odolnost při cyklickému zatěžování	+++	++	+
Životnost podle EN	E4 (12 Týdny)	E3 (8 Týdny)	E2 (4 Týdny)
Acid reserve	Ano	Ano	Ne
Výkon při studeném startu	+++	+++	++
Odolnost proti otřesům	+++	++	++

Odolnost proti otřesům podle normy EN 60730-1	V3(6h, 20 g)	V3(6h, 20 g)	V3(6h, 20 g)
Pozitivní mřížka	PbCaAg Litina	PbCaAg Litina	PbSb Litina
Negativní mřížka	PbCa Tahokov	PbCa Tahokov	PbCa Tahokov
Kapsový separátor	Ano	Ano	Ano
Vrstva ze skelného rouna	Ano	Ne	Ne
Labyrintové víko	Ano	Ano	Ne
Ochrana proti zpětnému zápalu (frita)	Ano	Ano	Ne
Centrální odplyňování	Ano	Ano	Ne
Speciální zátka	Ano	Ano	Ne
Ergonomický úchyt	Ano	Ano	Ano
Ochrana před dotykem pólů	Ano	Ano	Ano
Údržba	Absolutně bezúdržbové provedení	Absolutně bezúdržbové provedení	Bezúdržbové provedení

Spotřeba vody	< 0.3 g/Ah	< 0.3 g/Ah	< 1 g/Ah
Barva	Stříbrná	Stříbrná	Černá
Doba skladování	18 Months	15 Months	12 Months